



Зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС1205А

Аккумуляторное автоматическое зарядное устройство (ЗУ) СОЮЗ серии ВС1205А – источник постоянного тока для заряда аккумуляторных батарей с выходным напряжением 12В током заряда 5А. Имеет в основе импульсный высокочастотный преобразователь входного переменного напряжения 220В в напряжение 12В постоянного тока. На торцевых стенках установлены монтажные фланцы, за которые зарядное устройство «автомат» можно закрепить в стационарное положение к горизонтальной и/или вертикальной монтажной панели. Зарядное устройство ВС-1205А СОЮЗ предназначено для использования внутри вентилируемых помещений с нормальными условиями эксплуатации. Зарядное устройство ВС 1205А СОЮЗ – полностью автоматическое зарядное устройство (ЗУ), которое можно использовать для работы с автомобильными [аккумуляторными батареями АКБ](#), изготовленными по технологии WET(свинцово-кислотные с жидким электролитом), герметичными гелевыми аккумуляторными батареями GELи свинцово-кислотными AGM(производство с использованием гигроскопичного стекловолокна). Автоматический процесс заряда защищает аккумуляторные батареи от перезаряда. Это обстоятельство позволяет оставлять подключенный аккумулятор АКБ к зарядному устройству ЗУ на длительное время, без каких-либо последствий для аккумулятора АКБ. Используемая в зарядном устройстве СОЮЗ семиэтапная методика заряда аккумулятора АКБ обеспечивает аккумулятору более длительный срок службы. Минимальное пусковое напряжение на АКБ – 2В для 12В.

Общие технические характеристики зарядного устройства для AGM АКБ СОЮЗ BC 1205A

Мощность потребления	154Вт
Выходное напряжение постоянного тока	12В
Выходной постоянный ток	5А
Минимальное пусковое напряжение АКБ	2В
Номинальный ток предохранителя, 250В AC T3	15А
Тестирование и десульфатация импульсный заряд до	11В
Предварительный заряд 1/2 номинального тока до	12В
Основной заряд до напряжения 14,4В, Iосн.	5А
Дозаряд постоянным напряжением, пока ток не снизится до значения	0,75А
Тест аккумулятора, контроль напряжения на клеммах	90сек
Уравнивающий заряд постоянным током 0,6А с ограничением напряжения до 16В	40мин

Поддерживающий импульсный заряд до напряжения 13,8В
Эффективность (КПД) 85%
Термозащита, +/- С 65С/5С
Вентилятор охлаждения, автомат срабатывания
Диапазон рабочих температур (при повышении температуры снижается мощность) 20С (-50С)
Защита по перенапряжению при Uвх. 17,5В
Емкость аккумуляторных батарей 60Ач
Габаритные размеры ЗУ (ДхШхВ) 195х115х62мм
Вес ЗУ 1,03кг
Тип аккумуляторных батарей

* WET - свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом

GEL- герметичные гелевые аккумуляторы

AGM- герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы

Гарантия на устройство 12 месяцев. В комплекте Инструкция на русском языке.

[Узнать цену, как купить зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС-1205А](#)

[Вернуться в раздел](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки на зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС 1205А запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#) .