



Зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС 1207А

Аккумуляторное автоматическое зарядное устройство (ЗУ) СОЮЗ серии ВС-1207А – источник постоянного тока для заряда аккумуляторных батарей с выходным напряжением 12В током заряда 7А. Имеет в основе импульсный высокочастотный преобразователь входного переменного напряжения 220В в напряжение 12В постоянного тока. На торцевых стенках установлены монтажные фланцы, за которые зарядное устройство «автомат» можно закрепить в стационарное положение к горизонтальной и/или вертикальной монтажной панели. Зарядное устройство ВС 1207А СОЮЗ предназначено для использования внутри вентилируемых помещений с нормальными условиями эксплуатации. Зарядное устройство ВС1207А СОЮЗ – полностью автоматическое зарядное устройство (ЗУ), которое можно использовать для работы с автомобильными аккумуляторными батареями АКБ, изготовленными по технологии WET (свинцово-кислотные с жидким электролитом), герметичными гелевыми аккумуляторными батареями GEL и свинцово-кислотными AGM (производство с использованием гигроскопичного стекловолокна). Автоматический процесс заряда защищает аккумуляторные батареи от перезаряда. Это обстоятельство позволяет оставлять подключенный [аккумулятор АКБ](#) к зарядному устройству ЗУ на длительное время, без каких-либо последствий для аккумулятора АКБ. Используемая в зарядном устройстве СОЮЗ семиэтапная методика заряда аккумулятора АКБ обеспечивает аккумулятору более длительный срок службы. Минимальное пусковое напряжение на АКБ – 2В для 12В.

Общие технические характеристики зарядного устройства для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС1207А

Мощность потребления	215Вт
Выходное напряжение постоянного тока	12В
Выходной постоянный ток	7А
Минимальное пусковое напряжение АКБ	2В
Номинальный ток предохранителя, 250В AC T3	15А
Тестирование и десульфатация импульсный заряд до	11В
Предварительный заряд 1/2 от номинального тока до	12В
Основной заряд до напряжения 14,4В, Iосн.	7А
Дозаряд постоянным напряжением, пока ток не снизится до значения	1,05А
Тест аккумулятора, контроль напряжения на клеммах	90сек
Уравнивающий заряд постоянным током 1,05А с ограничением напряжения до 16В	4ч

Поддерживающий импульсный заряд до напряжения 13,6В
Эффективность (КПД) 85%
Термозащита, +/- С 65С/5С
Вентилятор охлаждения, автомат срабатывания
Диапазон рабочих температур (при повышении температуры снижается мощность) 20С (-50С)
Защита по перенапряжению при Uвх. 17,5В
Емкость аккумуляторных батарей 50Ач
Габаритные размеры ЗУ (ДхШхВ) 195х115х62мм
Вес ЗУ 1,05кг
Тип аккумуляторных батарей

* WET - свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом

GEL- герметичные гелевые аккумуляторы

AGM- герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы

Гарантия на устройство 12 месяцев. В комплекте Инструкция на русском языке.

[Узнать цену, как купить зарядное устройство для AGM АКБ СОЮЗ ВС-1207А](#)

[Вернуться в раздел](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки на зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС 1207А запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#).