



Зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС 1212А

Аккумуляторное автоматическое зарядное устройство (ЗУ) СОЮЗ серии ВС-1212А – источник постоянного тока для заряда аккумуляторных батарей с выходным напряжением 12В током заряда 12А. Имеет в основе импульсный высокочастотный преобразователь входного переменного напряжения 220В в напряжение 12В постоянного тока. На торцевых стенках установлены монтажные фланцы, за которые зарядное устройство «автомат» можно закрепить в стационарное положение к горизонтальной и/или вертикальной монтажной панели. Зарядное устройство ВС 1212А СОЮЗ предназначено для использования внутри вентилируемых помещений с нормальными условиями эксплуатации. Зарядное устройство ВС1212А СОЮЗ – полностью автоматическое зарядное устройство (ЗУ), которое можно использовать для работы с автомобильными аккумуляторными батареями АКБ, изготовленными по технологии WET (свинцово-кислотные с жидким электролитом), герметичными гелевыми аккумуляторными батареями GEL и [свинцово-кислотными AGM](#) (производство с использованием гигроскопичного стекловолокна). Автоматический процесс заряда защищает аккумуляторные батареи от перезаряда. Это обстоятельство позволяет оставлять подключенный аккумулятор АКБ к зарядному устройству ЗУ на длительное время, без каких-либо последствий для аккумулятора АКБ. Используемая в зарядном устройстве СОЮЗ семиэтапная методика заряда аккумулятора АКБ обеспечивает аккумулятору более длительный срок службы. Минимальное пусковое напряжение на АКБ – 2В для 12В.

Общие технические характеристики зарядного устройства для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС1212А

Мощность потребления	332Вт
Выходное напряжение постоянного тока	12В
Выходной постоянный ток	12А
Минимальное пусковое напряжение АКБ	2В
Номинальный ток предохранителя, 250В AC T3	15А
Тестирование и десульфатация импульсный заряд до	11В
Предварительный заряд 1/2В номинального тока до	12В
Основной заряд до напряжения 14,4В, 1сн.	12А
Дозаряд постоянным напряжением, пока ток не снизится до значения	0,8А
Тест аккумулятора, контроль напряжения на клеммах	0,90сн
Уравнивающий заряд постоянным током 1,8А с ограничением напряжения до 16В	10сн

Поддерживающий импульсный заряд до напряжения 13,6В
Эффективность (КПД) 85%
Термозащита, +/- С 65С/5С
Вентилятор охлаждения, контроль срабатывания
Диапазон рабочих температур (при повышении температуры снижается мощность) 20С - 50С
Защита по перенапряжению при Uвх. 17,5В
Емкость аккумуляторных батарей 240А час.
Габаритные размеры ЗУ (ДхШхВ) 151х62мм
Вес ЗУ 1,25кг
Тип аккумуляторных батарей

* WET - свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом

GEL- герметичные гелевые аккумуляторы

AGM- герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы

Гарантия на устройство 12 месяцев. В комплекте Инструкция на русском языке.

[Узнать цену, как купить зарядное устройство для AGM АКБ СОЮЗ ВС-1212А](#)

[Вернуться в раздел](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки на зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС1212А запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#) .