

Зарядное устройство для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС 2410А

Аккумуляторное автоматическое зарядное устройство (ЗУ) СОЮЗ серии ВС-2410А – источник постоянного тока для заряда аккумуляторных батарей с выходным напряжением 24В током заряда 10А. Имеет в основе импульсный высокочастотный преобразователь входного переменного напряжения 220В в напряжение 24В постоянного тока. На торцевых стенках установлены монтажные фланцы, за которые зарядное устройство «автомат» можно закрепить в стационарное положение к горизонтальной и/или вертикальной монтажной панели. Зарядное устройство ВС2410А СОЮЗ предназначено для использования внутри вентилируемых помещений с нормальными условиями эксплуатации. Зарядное устройство ВС-2410А СОЮЗ – полностью автоматическое зарядное устройство (ЗУ), которое можно использовать для работы с автомобильными аккумуляторными батареями АКБ, изготовленными по технологии WET (свинцово-кислотные с жидким электролитом), герметичными гелевыми аккумуляторными батареями GEL и свинцово-кислотными AGM (производство с использованием гигроскопичного стекловолокна). Автоматический процесс заряда защищает аккумуляторные батареи от перезаряда. Это обстоятельство позволяет оставлять подключенный
аккумулятор АКБ
к зарядному устройству ЗУ на длительное время, без каких - либо последствий для аккумулятора АКБ. Используемая в зарядном устройстве СОЮЗ семиэтапная методика заряда аккумулятора АКБ обеспечивает аккумулятору более длительный срок службы. Минимальное пусковое напряжение на АКБ – 2В для 24В.

Общие технические характеристики зарядного устройства для AGM аккумулятора СОЮЗ ВС2410А

Мощность потребления	547Вт
Выходное напряжение постоянного тока	24В
Выходной постоянный ток	10А
Минимальное пусковое напряжение АКБ	4В
Номинальный ток предохранителя, 250В АС ТЗ	5А
Тестирование и десульфатация импульсный заряд до	12В
Предварительный заряд 24В от номинального тока до	24В
Основной заряд до напряжения 28,8В, Iосн.	10А
Дозаряд постоянным напряжением, пока ток не снизиться до значения	2,25Iосн
Тест аккумулятора, контроль напряжения на клеммах	90 сек

Уравнивающий заряд постоянным током	1, 5А с ограничением напряжения до 32В
Поддерживающий импульсный заряд до напряжения	27В
Эффективность (КПД)	85%
Термозащита, +/- С	65С/5С
Вентилятор охлаждения,	автомат.
Диапазон рабочих температур	-20С...+50С (при повышении температуры снижается мощность)
Защита по перенапряжению	34В при Uвх.
Емкость аккумуляторных батарей	70...200Ач.
Габаритные размеры ЗУ (ДхШхВ)	215х115х62мм
Вес ЗУ	1,3кг
Тип аккумуляторных батарей	*

* WET - свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом

GEL- герметичные гелевые аккумуляторы

AGM- герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы

Гарантия на устройство 12 месяцев. В комплекте Инструкция на русском языке.

Узнать цену, как купить зарядное устройство для AGM АКБ СОЮЗ BC-2410A

Вернуться в раздел

Вернуться на Главную

Цену и сроки поставки на зарядное устройство для AGM АКБ СОЮЗ BC2410A запрашивайте в нашем "МАГАЗИНЕ" или по электронной почте. Все данные есть в разделе ***«Контакты»*** .