



Трехфазные промышленные стабилизаторы напряжения САТУРН серия 1000

Трехфазные промышленные стабилизаторы напряжения САТУРН серии 1000 изготавливаются в 3-х блочной конструкции напольной установки. Блоки стабилизаторов напряжения САТУРН серии 1000 соединяются по схеме "звезда". У трехфазных стабилизаторов Сатурн серии 1000 на лицевой панели установлена цифровая индикация для контроля сетевых параметров и настроек стабилизатора.

При установке стабилизаторов Сатурн серии 1000 на пол необходимо оставить зазор между стоящими блоками, не менее 100мм.

Электрические подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые установлены под верхней крышкой каждого блока стабилизатора САТУРН серии 1000.

Все подключения стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Промышленные стабилизаторы Сатурн трехфазные (3 блока) серия 1000, характеристики.

Модель

Мощность, кВт/кВА (ток фазы) Температура экспл. °С

Коррекция,

CHЭ-T-40*

3*13,8/63A

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-T-50*

3*17,6/80A

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-T-60*

3*22/100A

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-T-75

3*27,5/125A

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-T-90

3*30/135A

-25C ... +45C

±1%

242/239

CHЭ-T-100

3*33/150A	-25C ... +45C	±1%	242/239
-----------	---------------	-----	---------

СНЭ-Т-120			
3*40/180A	-25C ... +45C	±1%	242/239

СНЭ-Т-132			
3*44/200A	-25C ... +45C	±1%	242/239

СНЭ-Т-150			
3*50,6/230A	-25C ... +45C	±1%	242/239

СНЭ-Т-165			
3*55/250A	-25C ... +45C	±1%	242/239

месяца

[Вернуться в раздел](#)

[Узнать цену, как купить...](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки стабилизатора напряжения САТУРН трехфазного серия 1000 запрашивайте через ["Обратную связь"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#) .