

Трехфазные промышленные стабилизаторы напряжения САТУРН серии 1000 с сенсорным экраном

Трехфазные промышленные стабилизаторы напряжения САТУРН серии 1000 с сенсорным экраном изготавливаются в 3-х блочной конструкции напольной установки.

Блоки стабилизаторов напряжения САТУРН серии 1000 с сенсорным экраном соединяются по схеме "звезда".

У трехфазных стабилизаторов Сатурн серии 1000 с сенсорным экраном на лицевой панели установлен сенсорный экран для контроля сетевых параметров и настроек стабилизатора.

При установке стабилизаторов Сатурн серии 1000 с сенсорным экраном на пол необходимо оставить зазор между стоящими блоками, не менее 100мм.

Электрические подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые установлены под верхней крышкой каждого блока стабилизатора САТУРН серии 1000 с сенсорным экраном.

Все подключения стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Промышленные стабилизаторы Сатурн трехфазные (3 блока) серия 1000 с сенсорным экраном, характеристики.

Модель	Мощность, кВт/кВА (ток фазы, А)	Температура экспл. ˚С	Коррекция,
СНЭ-Т-150*			
3*50,6/230А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-180			
3*60,5/275А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-210			
3*70,4/320А	-25С … +45С	±1%	242/239
СНЭ-Т-240			
3*77/350А	-25С … +45С	±1%	242/239

СНЭ-Т-270			
3*88/400А	-25С … +45С	±1%	242/239

СНЭ-Т-300			
3*100/450А	-25С … +45С	±1%	242/239

СНЭ-Т-330			
3*110/500А	-25С … +45С	±1%	242/239

СНЭ-Т-360			
3*110/550А	-25С … +45С	±1%	242/239

СНЭ-Т-420			
3*138,6/630А	-25С … +45С	±1%	242/239

Гарантия на промышленные стабилизаторы Сатурн трехфазные серии 1000 с сенсорным экраном — 24 месяца

Вернуться в раздел

Узнать цену, как купить...

Вернуться на Главную

Цену и сроки поставки стабилизатора напряжения САТУРН серия 1000 с сенсорным экраном трехфазного запрашивайте через "Обратную связь" или по электронной почте. Все данные есть в разделе ***«Контакты»***

.