

Стабилизатор напряжения однофазный КАСКАД мощность нагрузки 4кВА...20кВА.



Электронно релейные стабилизаторы КАСКАД мощностью 4кВА и 20кВА изготавливаются в блочной конструкции напольной установки, возможна установка на стену с помощью специальных кронштейнов и/или в стойку (отдельные опции). На лицевой панели стабилизаторов КАСКАД находится цифровой индикатор для контроля настроек и режимов работы стабилизатора.

Электрические подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые установлены под верхней крышкой стабилизатора КАСКАД.

Все подключения стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Стабилизатор напряжения однофазный КАСКАД мощность нагрузки 4кВА...20кВА, характеристики

Модель	Мощность, кВт/кВА (ток фазы, А)	Температура экспл. °C
--------	---------------------------------	-----------------------

CH-O-4

4/18А

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-5

5/23A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-6

6/27A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-7

7/32A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-8

8,0/36A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-10

10/45A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-12

12/54A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-15

15/68A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-17

17/77A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

CH-O-20

20/91A

-25C ... +40C

±2,5%

242/239

Гарантия на стабилизатор напряжения однофазный КАСКАД мощность нагрузки 4кВА...20кВА — 36 месяцев

[Вернуться в раздел](#)

[Узнать цену, как купить...](#)

[Вернуться на Главную](#)

Цену и сроки поставки на стабилизатор напряжения КАСКАД мощность 4кВА ... 20кВА однофазный запрашивайте в нашем ["МАГАЗИНЕ"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#)

[»](#)

[:](#)