Релейные трехфазные стабилизаторы напряжения КАСКАД мощность 12кВА...60кВА

Релейные трехфазные стабилизаторы КАСКАД мощностью 12кВА...60кВА изготавливаются в блочной конструкции напольной установки, возможна установка на стену с помощью специальных кронштейнов и/или в стойку (отдельные опции). При установке на пол необходимо оставить зазор между стоящими блоками, не менее 100мм. На лицевой панели стабилизаторов КАСКАД находится цифровой индикатор для контроля настроек и режимов работы стабилизатора. Электрические подключения к сети и нагрузке осуществляются через клеммные колодки, которые установлены под верхней крышкой стабилизатора КАСКАД. Все подключения стабилизатора к электросети должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Релейные трехфазные стабилизаторы напряжения КАСКАД мощность нагрузки 12кВА...60кВА, характеристики

Модель	Мощность, кВт/кВА (ток фазы, А)	Температура экспл. ˚С	Кор
СН-Т-12			
3*4/18А	-25С … +40С	±2,5%	242/239
СН-Т-15			
3*5/23А	-25С … +40С	±2,5%	242/239

СН-Т-18			
3*6/27А	-25С … +40С	±2,5%	242/239

СН-Т-21			
3*7/32А	-25С … +40С	±2,5%	242/239

СН-Т-24			
3*8/36А	-25С … +40С	±2,5%	242/239

СН-Т-30			
3*10/45А	-25С … +40С	±2,5%	242/239

СН-Т-36			
3*12/54А	-25С … +40С	±2,5%	242/239

СН-Т-45			
3*15/68А	-25С … +40С	±2,5%	242/239
СН-Т-51			
3*17/77А	-25С … +40С	±2,5%	242/239
СН-Т-60			
3*20/91А	-25С … +40С	±2,5%	242/239

Гарантия на релейные трехфазные стабилизаторы напряжения КАСКАД мощность нагрузки 12кВА...60кВА — 36 месяцев

Вернуться в раздел

Узнать цену, как купить...

Вернуться на Главную

Цену и сроки поставки на релейные трехфазные стабилизаторы напряжения КАСКАД мощность нагрузки 12кВА...60кВА запрашивайте через "Обратную связь" или по электронной почте. Все данные есть в разделе ***«Контакты»***
.